

NICHES/CHATTERIES/CAGES:

Afin d'éliminer complètement les odeurs, NokOut doit être appliqué directement sur la source la mauvaise odeur.

BIEN AGITER LA BOUTEILLE AVANT L'UTILISATION :

NICHES : Ajouter 175-250 mL de **NokOut** à 4 litres d'eau et utiliser une vadrouille pour essuyer l'espace. Vous pouvez aussi vaporiser ou brumiser tout l'intérieur et laissez sécher – **NokOut** procure jusqu'à 24 heures de protection contre les odeurs résiduelles. Lorsque vous vaporiser, assurez de couvrir toutes les surfaces, incluant la clôture, le plafond et les murs. Pour les odeurs aériennes, diluer 250 mL de **NokOut** dans 4 litres d'eau et ajouter dans un vaporisateur à froid, laisser fonctionner pour un maximum de 4 heures; éteindre et laisser **NokOut** travailler. Pour les égouts de plancher, verser 30-60 mL de **NokOut** directement dans l'égout.

NokOut peut être aussi utilisé pour nettoyer des jouets, la nourriture et les bols d'eau.

CHATTERIES : Pour la première application, vaporiser généreusement l'espace au complet avec **NokOut** à pleine puissance, recommander à faire avec un brumisateur. Utiliser une vadrouille pour nettoyer les planchers avec une solution de 250 mL de **Nokout** avec 4 litres d'eau.

CAGES : Essuyer avec un mélange 50/50 de **NokOut** et de l'eau

BOÎTES À LITIÈRES : Vaporiser généreusement le fond d'une boîte à litière propre et vide avec **NokOut**. Permettre au produit de sécher et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur dans le plastique. Remplir la boîte avec de la litière et légèrement vaporiser le dessus de la litière avec **NokOut**. Une ou deux fois par jour, nettoyer la litière et légèrement vaporiser **NokOut** dessus la litière. **NokOut** a un effet résiduel – il continue à combattre les odeurs longtemps après avoir séché. **Nokout** prolongera la vie de votre litière de chat puisque la boîte de litière restera plus propre pour plus longtemps que si vous n'avez pas utilisé **NokOut**, et aucune odeur ne dérangera votre animal.

TRAITEMENT DE VÉHICULE : Vaporiser dans la prise d'air pour le système de chauffage et le climatiseur. Ceci devrait être fait avec les fenêtres fermées, le moteur en marche et le système de chauffage ou le climatiseur en marche avec le ventilateur sur haut. Atomiser **NokOut** dans le véhicule, vaporiser l'intérieur débutant avec le pavillon du véhicule et laisser le véhicule en marche pour 3-5 minutes. Lorsque terminé, ouvrir les fenêtres ou les portes et laisser le véhicule aérer pour quelques minutes.

TRAITEMENT DE MOUFETTE : voir notre document d'instruction «COMMENT ÉLIMINER L'ODEUR DE MOUFETTE DE VOTRE ANIMAL»

NokOut fonctionne à fur et à mesure que le produit sèche donc allouer le temps de bien sécher!

IMPORTANT : Faites toujours un test sur une pièce pour vérifier la solidité des couleurs. OdorTECH ne peut être responsable de tout problème de décoloration. Peu provoquer une décoloration si exposée à la lumière directe du soleil avant de sécher complètement.